Stativwaage Basic

9920/9921/9922/9923

- Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus

Eigenschaften

Die vollelektronischen Stativwaagen für nicht eichpflichtige, schnelle und zuverlässige Wägungen. Mit nur einer Taste können Sie tarieren, wägen, zuwägen und kontrollieren. Das Anzeigegerät auf Augenhöhe ermöglicht das einfache Ablesen des Gewichtswertes und die Anzeige wird nicht vom Wägegut verdeckt.

- Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig mit Ziffernschritten ab 0,1 g
- Anzeige auf Augenhöhe
- Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen, Plus- / Minus-Kontrolle, Hold
- Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 20 mm
- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
- Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl rostfrei 1.4301 (nur Schutzart IP 65)
- Terminalgehäuse: Kunststoff
- Stativ: Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl rostfrei 1.4301
- Integrierter Akku mit Steckernetzteil 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, Betriebszeit: 50 Stunden, Ladezeit: 5,5 Stunden, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 350 – 385 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Schutzklasse
9920.01.040 Stativwaage Basic	Nein	0,1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9920.02.040 Stativwaage Basic	Nein	0.2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9920.03.040 Stativwaage Basic	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9920.04.040 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 42
9921.02.040 Stativwaage Basic	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9921.03.040 Stativwaage Basic	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9921.04.040 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9921.05.040 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 42
9922.04.040 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 42
9922.05.040 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 42
9923.05.040 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	660 x 550	IP 42
9923.06.040 Stativwaage Basic	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	660 x 550	IP 42
9920.01.140 Stativwaage Basic	Nein	0,1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65
9920.02.140 Stativwaage Basic	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65
9920.03.140 Stativwaage Basic	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65
9920.04.140 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275	IP 65

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Schutzklasse
9920.11.140 Stativwaage Basic	Nein	0.1	3	Edelstahl	310 x 275	IP 65
9920.12.140 Stativwaage Basic	Nein	0.2	6	Edelstahl	310 x 275	IP 65
9920.13.140 Stativwaage Basic	Nein	0.5	15	Edelstahl	310 x 275	IP 65
9920.14.140 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Edelstahl	310 x 275	IP 65
9921.02.140 Stativwaage Basic	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65
9921.03.140 Stativwaage Basic	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65
9921.04.140 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65
9921.05.140 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300	IP 65
9921.12.140 Stativwaage Basic	Nein	0,2	6	Edelstahl	400 x 300	IP 65
9921.13.140 Stativwaage Basic	Nein	0,5	15	Edelstahl	400 x 300	IP 65
9921.14.140 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Edelstahl	400 x 300	IP 65
9922.04.140 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 65
9922.05.140 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400	IP 65
9922.14.140 Stativwaage Basic	Nein	1	32	Edelstahl	520 x 400	IP 65
9922.15.140 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Edelstahl	520 x 400	IP 65
9923.05.140 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	660 x 550	IP 65

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Schutzklasse
9923.06.140 Stativwaage Basic	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	660 x 550	IP 65
9923.15.140 Stativwaage Basic	Nein	2	60	Edelstahl	660 x 550	IP 65
9923.16.140 Stativwaage Basic	Nein	5	150	Edelstahl	660 x 550	IP 65

Ihr Ansprechpartner:

WMZ GmbH
Fritz-Schäffer-Str.25
83104 Ostermünchen
Tel.: 08067 - 90 95 727
Fax: 08067 - 90 95 728
eMail: info@urhan-wmz.de
Web: www.urhan-wmz.de