Wägebrücke Edelstahl

289x

- Edelstahl-Konstruktion in extra flacher Modul-Bauweise
- Einfache Reinigung der Waage wird hohen Hygiene- und Lebensmittelstandards gerecht
- Schutzart IP 68/69 K (geeignet zur Hochdruckreinigung)
- Wägezelle aus Edelstahl
- Mit allen Soehnle Professional Terminals und A/D Wandler kombinierbar

Eigenschaften

Die rostfreien Edelstahl-Wägebrücken sind äußerst robust und bieten einen ausgezeichneten Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz für extreme Einsatzbereiche. Die einfache Reinigung der Waage wird hohen Hygiene- und Lebensmittelstandards gerecht.

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- Mit allen Soehnle Professional Terminals und A/D Wandler kombinierbar
- Die rostfreien Edelstahl-Wägebrücken sind äußerst robust und bieten einen ausgezeichneten Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz für extreme Einsatzbereiche
- Die einfache Reinigung der Waage wird hohen Hygiene- und Lebensmittelstandards gerecht
- Edelstahl-Konstruktion in extra flacher Modul-Bauweise
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, abnehmbar zur leichten Reinigung
- Schutzart IP 68/69 K (geeignet zur Hochdruckreinigung)
- Wägezelle aus Edelstahl
- Mechanische Überlastsicherungen zum Schutz der Wägezelle
- Messkabellänge: 2,5 m
- Plattformgrößen: Von 310 x 275 mm bis 800 x 600 mm
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm	Schutzklasse
2890.11.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	0,5 | 1	1,5 | 3	310 x 275	IP 68/69 K
2890.12.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	1 | 2	3 | 6	310 x 275	IP 68/69 K
2890.12.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	0,5 | 1 | 2	1,5 | 3 | 6	310 x 275	IP 68/69 K
2890.13.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	2 | 5	6 | 15	310 x 275	IP 68/69 K
2890.13.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	1 | 2 | 5	3 | 6 | 15	310 x 275	IP 68/69 K
2890.14.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	5 | 10	15 | 30	310 x 275	IP 68/69 K
2890.14.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	310 x 275	IP 68/69 K
2890.11.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	0,1	3	310 x 275	IP 68/69 K
2890.12.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	0,2	6	310 x 275	IP 68/69 K
2890.13.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	0,5	15	310 x 275	IP 68/69 K
2890.14.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	1	32	310 x 275	IP 68/69 K
2891.12.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	1 | 2	3 | 6	400 x 300	IP 68/69 K
2891.12.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	0,5 | 1 | 2	1,5 | 3 | 6	400 x 300	IP 68/69 K
2891.13.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	2 | 5	6 | 15	400 x 300	IP 68/69 K
2891.14.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	5 | 10	15 | 30	400 x 300	IP 68/69 K
2891.14.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	400 x 300	IP 68/69 K

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm	Schutzklasse
2891.12.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	0,2	6	400 x 300	IP 68/69 K
2891.13.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	0,5	15	400 x 300	IP 68/69 K
2891.14.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	1	32	400 x 300	IP 68/69 K
2892.14.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	5 | 10	15 | 30	520 x 400	IP 68/69 K
2892.15.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	10 | 20	30 | 60	520 x 400	IP 68/69 K
2892.15.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	5 | 10 | 20	15 | 30 | 60	520 x 400	IP 68/69 K
2892.16.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	20 | 50	60 | 150	520 x 400	IP 68/69 K
2892.16.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	10 | 20 | 50	30 | 60 | 150	520 x 400	IP 68/69 K
2892.14.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	1	32	520 x 400	IP 68/69 K
2892.15.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	2	60	520 x 400	IP 68/69 K
2892.16.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	5	150	520 x 400	IP 68/69 K
2893.15.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	10 | 20	30 | 60	660 x 550	IP 68/69 K
2893.15.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	5 | 10 | 20	15 | 30 | 60	660 x 550	IP 68/69 K
2893.16.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	20 | 50	60 | 150	660 x 550	IP 68/69 K
2893.16.020 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	10 | 20 | 50	30 | 60 | 150	660 x 550	IP 68/69 K
2893.17.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	50 | 100	150 | 300	660 x 550	IP 68/69 K

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm	Schutzklasse
2893.15.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	2	60	660 x 550	IP 68/69 K
2893.16.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	5	150	660 x 550	IP 68/69 K
2893.17.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	10	300	660 x 550	IP 68/69 K
2894.16.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	20 | 50	60 | 150	800 x 600	IP 68/69 K
2894.17.010 Wägebrücke Edelstahl eichfähig	Ja	50 | 100	150 | 300	800 x 600	IP 68/69 K
2894.16.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	5	150	800 x 600	IP 68/69 K
2894.17.040 Wägebrücke Edelstahl	Nein	10	300	800 x 600	IP 68/69 K

Ihr Ansprechpartner:

WMZ GmbH
Waagen- und Maschinenzentrum

WMZ GmbH
Fritz-Schäffer-Str.25
83104 Ostermünchen
Tel.: 08067 - 90 95 727
Fax: 08067 - 90 95 728
eMail: info@urhan-wmz.de
Web: www.urhan-wmz.de