SOEHNLE PROFESSIONAL

ACCU | CE | industrial ETHERNET | IP 65 | Rost-frei | RS232 | TQM | USB

Zähl- Tischwaage Professional

9540/9541/9542

- Schutzart IP 65
- Terminal mit 12-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 16 mm
- Automatische Referenzgewichtsoptimierung
- Add-Mode

MADE IN GERMANY

Eigenschaften

Zählwaagen bieten die Möglichkeit gewichtsgleiche Teile über ein bekanntes oder errechnetes Stückgewicht zu zählen. Mit der Referenzgewichtsoptimierung und dem Add-Mode kann durch Auflegen von Teilmengen die Zählgenauigkeit optimiert werden.

- Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Kabel, inklusive Wandhalter
- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Terminal mit 12-Tasten-Bedienung und individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- Hohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer Umgebung
- Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druckfunktion
- Optional mit Ampelanschluss zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-Kontrolle
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Plus- / Minus-Verwiegung, Stückkontrolle / Stücksummierung, Referenzgewichtsoptimierung. Weitere Funktionen entsprechend Kompaktwaage Professional
- PLU-Speicher
- Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung
- Der Add-Mode führt zu einer genaueren Zählmengenermittlung in dem das Waagenterminal prüft, ob das Gesamtgewicht der Referenzteile kleiner ist, als das Mindest-Referenzgewicht
- Mit Zweitwaagen-Anschluss zur einfachen Implementierung von Zählwaagensystemen. Kombinierbar mit den Soehnle Professional Wägebrücken
- Inklusive Software zur PLU-Verwaltung für Stückgewichte, Sollwerte, Stückkontrolle, Tara und Rezepturwerte (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- Hinterleuchtetes LC-Display (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- Echtzeit-Uhr mit Datum
- Netzteilbetrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
- Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl
- Anzeigengehäuse: Kunststoff
- Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
- 310 x 355 x 70 mm, 6 kg
- 400 x 380 x 75 mm, 10 kg
- 520 x 480 x 75 mm, 20 kg
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Für Zählteile ab g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9540.01.140 Zähl- Tischwaagen Professional	Nein	0.1	0.01	3	Pulverbeschichtet	310 x 275
9540.02.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	0.2	0.02	6	Pulverbeschichtet	310 x 275
9540.03.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	0.5	0.05	15	Pulverbeschichtet	310 x 275
9540.04.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	1	0.1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275
9541.02.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	0.2	0.02	6	Pulverbeschichtet	400 x 300
9541.03.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	0.5	0.05	15	Pulverbeschichtet	400 x 300
9541.04.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	1	0.1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300
9541.05.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	2	0.2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300
9542.04.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	1	0.1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400
9542.05.140 Zähl- Tischwaage Professional	Nein	2	0.2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400

Ihr Ansprechpartner:

WMZ GmbH
Fritz-Schäffer-Str.25
83104 Ostermünchen
Tel.: 08067 - 90 95 727
Fax: 08067 - 90 95 728
eMail: info@urhan-wmz.de
Web: www.urhan-wmz.de